




Tehničke karakteristike artikla: AC20122N15

Odvodno polje Modul 2500TT, 1 vrata IP31, H2000 W1200 D600mm

za 10 NH rastavljivih letvi veličine 1-3 (nije uključeno u isporuku)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	600,00
Neto težina (kg)	260,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stepen zaštite	IP31

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	1200
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	600
Debljina zida tela (mm)	1,50
Debljina zida vrata (mm)	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Dodatni pribor	ACSOT062--;ACSOB122--;ACPMP1204-;ACCLF200--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Odvodno polje Modul 2500TT, 1 vrata IP31, H2000 W1200 D600mm za 10 NH rastavljivih letvi veličine 1-3 (nije uključeno u isporuku)		AC20122N15
Potreban pribor		
Bočne stranice za orman 2000x600mm(VD), 1 par, RAL7040 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)		ACSW2006
Set za povezivanje ormara iznutra sa 4 kutnika, 6 spojnika i montažnim priborom		ACCCM040
Krajnji poklopac sabirnica		AC2500BBC
Bakarni set za spajanje polja, Modul 2500TT PU= 8 komada 80x10mm (glavna sabirnica/neutralna sabirnica) and 1 komad 100x10mm (sabirnica za uzemljenje)		AC2500CUMB
Bakarni set za početna i krajnja polja, Modul 2500TT PU = 8 komada polu-lamela 80x10mm		AC2500CUEB
Letva, ARROWLINE, vel.00/3P/160A,M8,na sistem 100mm NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, M8, 3-polig	420	ISA05261
HRC letva ARROW BLACK veličina 1, 3-polni, 185 mm, M12 Verzija za integraciju strujnih transformatora	1788	ISA05361
HRC letva ARROW BLACK veličina 2, 3-polni, 185 mm, M12 Verzija za integraciju strujnih transformatora	2068	ISA05362

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Potreban pribor		
HRC letva ARROW BLACK veličina 3, 3-polni, 185 mm, M12 Verzija za integraciju strujnih transformatora	2707	ISA05363
HRC-in-line osigurač crni veličina 1, 3-polni, 250A Version to integrate current transformers, 185mm busbar system, V box terminal 25-300mm ²	1895	ISA05371
HRC-inline-osigurač crni veličina 2, 3-polni, 400A Version to integrate current transformers, 185mm busbar system, V box terminal 25-300mm ²	2181	ISA05372
HRC-inline-osigurač crni veličina 3, 3-polni, 630A Version to integrate current transformers, 185mm busbar system, V box terminal 25-300mm ²	2820	ISA05373
Dodatni pribor		
Stranice podnožja po dubini, 600x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa		ACSOT062
Stranice podnožja po širini, 1200x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)		ACSOB122
AC/KC parcijalna mont. ploča V=1200mm (Š=400mm horizontalno) za ormane D=400mm (Š=1200mm horizontalno), primenljivo vertikalno i horizontalno		ACPMP1204
Montažni profil za ormane širine 2000mm (2kom.)		ACCLF200
Transportne ušice M12 za AC/KC za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara		ACLE9301
Kablovska uvodnica, klizna, metal+sundjer, B2, Širina 410mm does not correspond to degree of protection IP2x-C		IL900415-F
Pregradna stranica za orman 2000x600mm, čelični lim		ACTW2006
Izolaciona traka od polietilena PE-01, IP55		ACSPDG01