

Tehničke karakteristike artikla: AK268616--

Combined MCB/RCD (RCBO)1+N, AMPARO 6kA, B16A, 30mA, Typ A, G

Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1



Tehnički podaci

Standard	IEC 61009-1 EN 61009-1
Tip	A (osetljiv na pulsne struje)
Izvedba/tip	Sa vremenskim zakašnjenjem (tip G)
Nazivna diferencijalna struja $I_{\Delta n}$ (mA)	30
Karakteristika okidanja	B
Nazivna struja (A)	16
Jačina struja (A)	16
Nazivna diferencijalna struja (mA)	30
Polovi	N+1
Nazivni napon	230V-AC
Nazivna frekvencija (Hz)	50
Klasa selektivnosti	2
Nazivna uklopna kapacitivnost I_m (A)	500

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna prekidna moć	6 kA
Nazivna prekidna moć (kA)	6
Impulsni otporni napon	6kV
Dielektrični kontrolni napon na ind. frekvenciji (V)	2000
Napon izolacije	500 V
Maks. dozvoljeni rezervni osigurač protiv kratkog spoja (A gG)	63
Vreme okidanja bez kašnjenja	$\geq 5 \times I\Delta n$: $\leq 40\text{ms}$ $2 \times I\Delta n$: $\leq 150\text{ms}$ $I\Delta n$: $\leq 300\text{ms}$
Preostala struja bez okidanja	$\leq 0,5 I\Delta n$
Gubitak snage (W)	4,99
Stepen zagađenja	2
Životni vek, električni	2000 Operations
Životni vek, mehanički	2000 radnih ciklusa
Prikaz postavki kontakta	Yes
IP stepen zaštite	IP20
Presek stezaljke (mm ²)	1-25
Veličina stezaljke za viljuškastu sabirnicu	10 mm ²
Materijal provodnika	Copper
Obrtni moment	2 Nm
Napajanje	two-sided
Tip stezaljke	Double function clamp / pin and fork busbar (bottom) Lift clamp cable / pin busbar (top)
Referentna temperatura (°C)	30
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C bis +70
Način montaže	On DIN rail according to EN 60715 (35mm) via quick mounting clip
Dodatni pribor	AM900099--;BSB00111- A;BSB00112--;BSA90154--;BSA90153--;BSA90161--;BSA90162--
Serijski broj	AMPARO

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Combined MCB/RCD (RCBO) 1+N, AMPARO 6kA, B16A, 30mA, Typ A, G Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1		AK268616
Dodatni pribor		
Pomoćni kontakt 1CO, serije AMPARO, nadgradni na klik Tip AM6, Standard proizvoda EN 60947-5-1:2017		AM900099
Sabirnica viljuškasta 2p 10mm ² 1m fiksne dužine, nije moguće skraćivanje	330	BSB00111-A
Viljuškasta sabirnica 2p, 16mm ² , 1m Ne može se izbiti, može se skratiti sa obe strane, TE=17,8mm	485	BSB00112
Sabirnica 2-pol, 6xMCB N+1, 12MW Kompaktna sabirnica pogodna za prekidače iz serije AMPARO, viljuškasta sabirnica, 4-polna, ne može se rastaviti, nisu potrebne završne kapice	75	BSA90154
Sabirnica 4-pol, 6xMCB N+1, 12MW Kompaktna sabirnica pogodna za prekidače iz serije AMPARO, viljuškasta sabirnica, 4-polna, ne može se rastaviti, nisu potrebne završne kapice	165	BSA90153
Sabirnica 2p, 1xRCCB 2p, 6 MCB N+1/1 MW, 8MW Kompaktna sabirnica, viljuškasta/pinska, 2p, nelomljiva, nisu potrebne završne kape, za AMPARO seriju	78	BSA90161
Sabirnica 2p, 12xMCB N+1/1 MW, 12MW Kompaktna sabirnica za minijaturne osigurače sa N+1 verzijom na 1TE, serije AMPARO, viljuškasta, 2p, nelomljiva, nisu potrebne završne kape	81	BSA90162