

Tehničke karakteristike artikla: BE2P0025--

# Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2P, Ir=0, 16-0, 25A

Serija BE2P CUBICO veličine 0 klasa 10




## Tehnički podaci

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Veličina                                                   | 0                                  |
| Strujni opseg (A)                                          | 0,16-0,25                          |
| Tip                                                        | Motorna zaštitna sklopka           |
| Nazivna frekvencija (Hz)                                   | 50/60                              |
| Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)                  | 8000                               |
| Nazivni napon izolacije (V)                                | 690                                |
| Podesivi raspon struje (A)                                 | 0,16 - 0,25                        |
| Nazivna struja otpuštanja na AC-3 (A)                      | 0,25                               |
| Postavljanje vrednosti okidača kratkog spoja (A)           | 2,4                                |
| Standard                                                   | IEC EN 60947-4-1<br>IEC EN 60947-2 |
| Polovi                                                     | 3                                  |
| Mehanički životni vek glavnog kontakta (preklopni ciklusi) | 100000                             |
| Mehanički vek trajanja pomoćnih kontakata (prekidači)      | 100000                             |
| Maksimalna učestanost uklopa za AC-3 po satu               | 30                                 |
| Dizajn oslobadjanja preopterećenja                         | Termički                           |
| Relativna vlažnost (%)                                     | 50                                 |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zaštita od strujnog udara                                          | Otporno na dodir prstiju |
| IP stepen zaštite                                                  | IP20                     |
| Tip priključka                                                     | Kleme sa šrafovom        |
| Presek priključnih provodnika - glavni kontakt (mm <sup>2</sup> )  | 13,2                     |
| Presek priključnih provodnika - pomoćni kontakt (mm <sup>2</sup> ) | 8,8                      |
| Moment zatezanja (glavni kontakt) (Nm)                             | 1,7                      |
| Moment zatezanja (pomoćni kontakt) (Nm)                            | 1,2                      |
| Položaj ugradnje maks. vertikalno odstupanje (°)                   | 5                        |
| Položaj ugradnje maks. horizontalno odstupanje (°)                 | 5                        |
| Maks. nadmorska visina (m)                                         | 2000                     |
| Stepen zagađenja                                                   | 3                        |
| Glavni kontakti                                                    | 3 radna                  |
| Dodatni pomoćni kontakti                                           | 1 radni + 1 mirni        |
| Način montaže                                                      | DIN šina                 |

## Dijagram: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2P, Ir=0, 16-0, 25A



OPIS

Kat. broj

Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2P, Ir=0, 16-0,25A

Seriya BE2P CUBICO veličine 0 klasa 10

BE2P0025