

Tehničke karakteristike artikla: BE2P0400--

Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2P, Ir=2,5-4A

Serija BE2P CUBICO veličine 0 klasa 10




Tehnički podaci

Veličina	0
Strujni opseg (A)	2,5-4,0
Tip	Motorna zaštitna sklopka
Nazivna frekvencija (Hz)	50/60
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivni napon izolacije (V)	690
Podesivi raspon struje (A)	2,5 - 4
Nazivna struja otpuštanja na AC-3 (A)	4
Postavljanje vrednosti okidača kratkog spoja (A)	51
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Polovi	3
Mehanički životni vek glavnog kontakta (preklopni ciklusi)	100000
Mehanički vek trajanja pomoćnih kontakata (prekidači)	100000
Maksimalna učestanost uklopa za AC-3 po satu	30
Dizajn oslobadjanja preopterećenja	Termički
Relativna vlažnost (%)	50

Tehnički podaci - nastavak

Zaštita od strujnog udara	Otporno na dodir prstiju
IP stepen zaštite	IP20
Tip priključka	Kleme sa šrafom
Presek priključnih provodnika - glavni kontakt (mm ²)	13,2
Presek priključnih provodnika - pomoćni kontakt (mm ²)	8,8
Moment zatezanja (glavni kontakt) (Nm)	1,7
Moment zatezanja (pomoćni kontakt) (Nm)	1,2
Položaj ugradnje maks. vertikalno odstupanje (°)	5
Položaj ugradnje maks. horizontalno odstupanje (°)	5
Maks. nadmorska visina (m)	2000
Stepen zagađenja	3
Glavni kontakti	3 radna
Dodatni pomoćni kontakti	1 radni + 1 mirni
Način montaže	DIN šina

Dijagram: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2P, Ir=2,5-4A



OPIS

Kat. broj

Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2P, Ir=2,5-4A
Serija BE2P CUBICO veličine 0 klasa 10

BE2P0400