

Tehničke karakteristike artikla: BK080004--

Uzidna jednoredna tabla U18, sa providnim vratima

232x392x68mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK-Info

- Uzidni razdjelnik. ABS s prozirnim vratima
- Zatvaranje: tipka/pritisak, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- Nazivni napon 400V AC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Ugradna dubina: 68-70mm
- Stupanj zaštite: IP40, Otpornost na udar: IK08
- RAL9010 čista bijela



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	391,00
Neto visina (mm)	230,00
Neto dubina (mm)	106,00
Neto težina (kg)	1,21
EAN	9004840590579
Gubitak snage (W)	-22,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	plastičan providedan
Bezhalogeni	Da
Verzija	Ugradni sa vratima
Redovi	1
Modula u 1 redu	18
IP stepen zaštite	IP40
Opis boje	RAL 9010 (čisto bela)

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Uzidna jednoredna tabla U18, sa providnim vratima 232x392x68mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080004
Dodatni pribor	
Brava sa ključem za razvodne table (metal) metal, 2x keys included	BK080096