

Tehničke karakteristike artikla: BK0856042K

Okvir i vrata za medij. komb. tablu, 4 reda horizontalno

serija Gemini, levi instalacioni deo sa četiri DIN šine (56MW), desni medijski deo je sa četiri plastične montažne ploče, bez zidnog nosača, visina otvora za šuplje zidove je 677mm, širina 656mm WLAN testiran, IP30, RAL9003 (signalno bela), upotreba BK085098-B za ugradnu montažu, BK085098-C za nadgradnu montažu.



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	692,00
Neto visina (mm)	717,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto težina (kg)	6,00
EAN	9004840977820
Gubitak snage (W)	-91,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	metal
Bezhalogeni	Da
Verzija	Ugradni sa vratima
Redovi	4
Modula u 1 redu	12
IP stepen zaštite	IP30
Klasa zaštite	2
Otpornost na udar	IK08
Opis boje	RAL 9003 (s. sbela)

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Okvir i vrata za medij. komb. tablu, 4 reda horizontalno serija Gemini, levi instalacioni deo sa četiri DIN šine (56MW), desni medijski deo je sa četiri plastične montažne ploče, bez zidnog nosača, visina otvora za šuplje zidove je 677mm, širina 656mm WLAN testiran, IP30, RAL9003 (signalno bela), upotreba BK085098-B za ugradnu montažu, BK085098-C za nadgradnu montažu.			BK0856042K
Potreban pribor			
Uzidna kutija, za šuplji zid, jednoredna, 48+8 modula 688x324x87mm (VxŠxD), 48+8 modula, za 4-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media combi razdjelnike (horizontalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850542A
Uzidna kutija, dvoredna, 48+8 modula 688x324x87mm (VxŠxD), za 4-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850042A
Set za horizontalno povezivanje tabli tipa BK085 6kom za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 6 komada, materijal: ABS			BK085098-B
Dodatni pribor			
Dupla priključnica sa nosačem, za IT montažnu ploču, bela, 1 za BK0857... Uzidne media ormane, BK0855... media-combi ormane (vertikalno) i BK0856... media-combi ormane (horizontalno) i BK0807... nazidne media ormane			BK085050
Držač uređaja za medijska kućišta BK0855, 0856, 0857+BK0807 za BK0855/6/7xxx i BK0807xxxx			BK085094-A
DIN profil za media ormarić za uređaje s većom ugradnom dubinom (npr. odvodnike prenapona), za BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno)			BK085099
Polucilindar brava za ormarić BK085..., metalna brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem			BK085097
Ključ za zaključavanje 2233X (okrugli cilindar) ključ za bravu 2233X (metalni), za razdjelnike BK085			BK085093
Set pomoćnih delova BK085 okvir i vrata Uključuje: 1x klip za vrata, 2x šarke za vrata, 1x fiksiranje okvira u 6-tačaka			BK085090
Set pom. delova za BK085 kutije (zid od cigle i šupalj zid) sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid			BK085091

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor			
Nosač RJ45 modula (SFA,SFB) za DIN šinu,prazan,sivi za RJ45 module SFA i SFB			HSERH010GS
Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFA),4PPoE 100W,Ed.2.2 SFA, 4PPoE 100W, Toolless Line			HSEMRJ6GWA
Kabl Cat.7 S/FTP,LS0H-3,1000MHz,4x2xAWG23,50%,Cca,plavi Cca-s1a,d1,a1 / plavi / na merenje	79	28	HSEKP423CB
Set za horizontalno povezivanje tabli tipa BK085 4kom za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 4 komada, materijal: ABS			BK085098-C