

Tehničke karakteristike artikla: BK0856052F

Okvir sa vratima za 5-rednu komb.tablu

5xDIN šina

serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNIH KADA koje se (ako su potrebne) naručuju odvojeno: 2x BK0850552A (uzdna kada za šuplji zid) ili 2x BK0850052A (uzdna kada za puni zid), lijeva strana: energetska dio, 5x DIN šina (60+10 modula), desna strana: media dio s 5x mrežasta montažna ploča, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)



SCHRACK-Info

- 5-row Media-Combi-Enclosure Frame and Doors **Horizontal**
- **BK0856052F** including 5x DIN-Rails (60+10TE) and 5x Mounting plates
- Following articles are required for assembly:
 - 1x Frame, Doors and Insert BK0856052F
 - 2x Wall Boxes 5-row BK0850552A for Hollow Wall or Bricks Wall BK0850052A
 - 1x Connection Bracket BK085098-B
- Frame and Doors in coated sheet Steel, right Door with ventilation slots, both doors with door clip
- Frame design high (approximativ 6mm)
- Mounting plates for active and passive devices included in delivery, WLAN proofed
- Glow wire test:
 - 650°C for Bricks Wall
 - 850°C for Hollow Wall
- Mounting Bracket:
 - for Bricks Wall (up to 30mm wall thickness)
 - for Hollow Walls: Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting

- Protection class II
- Degree of Protection IP30
- RAL9003 signal white



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	692,00
Neto visina (mm)	842,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto težina (kg)	7,50
EAN	9004840947724
Gubitak snage (W)	-105,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Verzija	Ugradni sa vratima
Materijal vrata	metal
Redovi	5
Modula u 1 redu	12
IP stepen zaštite	IP30
Opis boje	RAL 9003 (s. sbela)

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Okvir sa vratima za 5-rednu komb.tablu 5xDIN šina serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNIH KADA koje se (ako su potrebne) naručuju odvojeno: 2x BK0850552A (uzdna kada za šuplji zid) ili 2x BK0850052A (uzdna kada za puni zid), lijeva strana: energetski dio, 5x DIN šina (60+10 modula), desna strana: media dio s 5x mrežasta montažna ploča, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)			BK0856052F
Potreban pribor			
Uzidna kutija, za šuplji zid, petoredni, 60+10 modula 817x324x87mm (VxŠxD), 60+10 modula, za 5-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850552A
Uzidna kutija, petoredna, 60+10 modula 817x324x87mm (VxŠxD), za 5-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike i BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850052A
Set za horizontalno povezivanje tabli tipa BK085 6kom za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 6 komada, materijal: ABS			BK085098-B
Dodatni pribor			
Dupla priključnica sa nosačem, za IT montažnu ploču, bela, 1 za BK0857... Uzidne media ormane, BK0855... media-combi ormane (vertikalno) i BK0856... media-combi ormane (horizontalno) i BK0807... nazidne media ormane			BK085050
Držac uređaja za medijska kućišta BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovana kućišta za medije (vertikalna), BK0856 = kombinovana kućišta za medije (horizontalna), BK0857 = ugradbena kućišta za medije, BK0807 = zidna kućišta za medije			BK085094-A
DIN profil za media ormarić za uređaje s većom ugradnom dubinom (npr. odvodnike prenapona), za BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno)			BK085099
Polucilindar brava za ormarić BK085..., metalna brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem			BK085097
Ključ za zaključavanje 2233X (okrugli cilindar) ključ za bravu 2233X (metalni), za razdjelnike BK085			BK085093
Set pomoćnih delova BK085 okvir i vrata Uključuje: 1x klip za vrata, 2x šarke za vrata, 1x fiksiranje okvira u 6-tačaka			BK085090
Set pom. delova za BK085 kutije (zid od cigle i šupalj zid) sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid			BK085091
TOOLLESS LINE - Nosač RJ45 modula (SFA, SFB) za DIN šinu Lightgrey			HSEH010GS

TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), Ed.2.2

Strana 3 od 4

Dokument generisan na datum 2024-08-15, Ne snosimo odgovornost za greške u ovom dokumentu. Informacije su podložne izmenama.

HSEMB16CWA

Kabl inst.Cat.7 S/FTP - 1000 Mhz, 4x2
www.schrack.rs
za rezanje

Set za horizontalno povezivanje tab

Get Ready. **Get Schrack.**

