

Tehničke karakteristike artikla: DS276010-A

# 19" Samost. orman 27U/ 1300x600x1000 (VxŠxD), 400kg, IP20, sivi

RAL7035 (svetlo siva), staklena vrata, IP20



## SCHRACK info

### TEHNIČKI PODACI

- Zavareno, praškasto lakirano kućište od čeličnog lima
- Visina: 27U
- Širina: 600mm
- Dubina: 1000mm
- Boja:
  - svijetlo-siva RAL7035
  - Okvir plavi RAL5005
- Maksimalno opterećenje s ravnomjernom raspodjelom:
  - 15-22 U: 300kg
  - 27-47 U: 400kg
- Stupanj zaštite: IP20
- Prednja vrata s ugrađenim sigurnosnim staklom debljine 4mm sa zakretnom ručicom. Ručica pripremljena za prihvat polucilindra. Polucilindar katalogski broj: DV900333 / DV900335) (Dubina= 40mm, Promjer= 17mm, Pričvršćivanje - M5 vijak) dostupan kao opcija.
- Vrata zavješena na desnoj strani s mogućnošću zavješanja na lijevoj strani.
- Sustav vanjskih šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva.
- Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DSRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).

- Bočne stranice odvojive i s mogućnošću zaključavanja. Ključevi su u isporuci. Za bolju pasivnu ventilaciju, bočne stranice se kao opcija mogu zamijeniti s perforiranim bočnim panelima DSRS.
- Stražnja stranica odvojiva i s mogućnošću zaključavanja. Ključevi su u isporuci. Stražnja stranica se kao opcija može zamijeniti vratima DSRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka) ili perforiranim stražnjim panelom DSRR.
- 19" nosači (4 komada) pocinčani, kontinuirano podesivi po dubini.
- Kod DS ormara širine 800mm postoji mogućnost proširenja 19" okomitih nosača na širinu 21" (ETSi).
- Kod DS ormara širine 900, 1.000 i 1.200mm dubine ugrađen je dodatan par 19" okomitih nosača na pola dubine. To omogućava instalaciju opreme s velikom dubinom ugradnje u kombinaciji sa standardnim priborom.
- Minimalan razmak između prednje okomite 19" šine i stakla na vratima maksimalan razmak:
  - Š600 – 35mm
  - Š800 – 50mm
- Minimalan razmak između zadnjih okomitih 19" šina i metalne stražnje stranice pri najvećem razmaku:
  - Š600 – 35mm
  - Š800 – 55mm
- Maksimalan razmak između prednjih i stražnjih okomitih 19" šina samostojećih komunikacijskih ormara:
  - Š600 x D400 – 310mm
  - Š600 x D600 – 510mm
  - Š600 x D800 – 710mm
  - Š600 x D900 – 810mm
  - Š600 x D1000 – 910mm
  - Š600 x D1200 – 1110mm
  - Š800 x D600 – 470mm
  - Š800 x D800 – 670mm
  - Š800 x D900 – 770mm
  - Š800 x D1000 – 870mm
  - Š800 x D1200 – 1070mm
- Maksimalna korisna dubina u samostojećim ormarićima kada su instalirani npr. na policama:
  - D400 – 375mm
  - D600 – 575mm
  - D800 – 775mm
  - D900 – 875mm
  - D1000 – 975mm
  - D1200 – 1175mm
- Slobodan razmak (lijevo/desno) između okomitih 19" šina: 451 mm
- Krovna konstrukcija sa predupregnućima za 19" otvore. Fleksibilno prekrivena uklonjivim pločama različitih visina kako bi se omogućila ugradnja ventilatorskih jedinica i ploča za uvođenje kabela. Preostali otvor se može zatvoriti pomoću jedne od ovih ploča:
  - D400 - Otvor: 6 U, Poklopac: 1 x 4 U i 1 x 2 U
  - D600 - Otvor: 8 U, Poklopac: 1 x 4 U i 2 x 2 U
  - D800 - Otvor: 10 U, Poklopac: 2 x 4 U i 1 x 2 U
  - D900 - Otvor: 12 U, Poklopac: 2 x 4 U i 2 x 2 U
  - D1000 - Otvor: 12 U, Poklopac: 2 x 4 U i 2 x 2 U
  - D1200 - Otvor: 12 U, Poklopac: 2 x 4 U i 2 x 2 U
- Podni otvor s 19" perforacijom.
  - D400 - Otvor: 6 U, Poklopac: 1 x 6 U
  - D600 - Otvor: 8 U, Poklopac: 1 x 8 U
  - D800 - Otvor: 10 U, Poklopac: 1 x 10 U

- D900 - Otvor: 12 U, Poklopac: 1 x 12 U
- D1000 - Otvor: 12 U, Poklopac: 1 x 12 U
- D1200 - Otvor: 12 U, Poklopac: 1 x 12 U
- Ventilatorske jedinice mogu se montirati i u podni otvor. Za to je potrebno podnožje kao opcija.
- Podna konstrukcija s predupregnućima za 19" otvore. Prekriven uklonjivom pločom u punoj visini:
- Krovni panel s četkom za uvod kabela (kataloški broj: DBK24800) dostupan kao opcija.
- Ventilacijski otvori u krovu i podu za pasivnu ventilaciju.
- Uzemljenje:
  - Točka uzemljenja M8 i 19" komplet ugrađen u stražnji dio ormara.
  - FastOn priključci se nalaze na svim odvojitivim dijelovima.
- Uključen montažni pribor:
  - 16 komada kaveznih matica M6, vijaka i podloški
  - 4 komada nivelirajućih nožica
- Na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, kabelski uvodi, fiksne police, prespojni paneli, vodilice kabela, napojne letve, vrata, i dr.)
- Ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.

## Tehnički podaci

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Neto širina (mm)               | 600,00                                    |
| Neto visina (mm)               | 1.300,00                                  |
| Neto dubina (mm)               | 1.000,00                                  |
| Neto težina (kg)               | 69,20                                     |
| Min. temperatura okoline (°C)  | 0                                         |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                        |
| Prikladno za visinu unit-a     | 27U-1300mm                                |
| Opis boje                      | RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva / plava) |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                               | Kat. broj  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19"Samost.orman 27U/1300x600x1000 (VxŠxD),400kg,IP20,sivi<br>RAL7035 (svetlo siva), staklena vrata, IP20           | DS276010-A |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                              |            |
| Umetak polucilindrične brave EK 333 s jednim ključem i M5<br>1 SET=brava,ključ i vijak M5                          | DV900333S  |
| Panel sa četkom za podni/krovni uvod kabela,2U,sivi<br>RAL7035 (svetlo siva), za ormane DS/DSS/DST/DSZ             | DBK24800   |
| Krovni panel sa 2 ventilator. i analog.termostat. za DS,sivi<br>RAL7035 (svetlo siva), za ormane serije DS/DSS/DST | DLT44802-A |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                             | Kat. broj  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                            |            |
| Bočne strane podnožja ormara DS dubine 1000mm, 1 SET=2kom, sive<br>RAL7035 (svetlo siva), par, h=120mm, za ormane serije DS/DSS  | DSOT1210   |
| Panel podnožja ormara DS/DSS/DST, Š600mm, perfor./filter, sivi<br>RAL7035 (svetlo siva), za DS/DSS/DST/DSZ širine 600mm, h=120mm | DSOF1263   |
| 19"Ranžirni panel, 5 metalnih prstena 80x40mm, 1 U, sivi<br>metalni prstenovi, RAL7035 (svetlo siva)                             | DBC14805   |
| 19"Ranžirni panel, 5 PVC prstena 80x40mm, 1 U, sivi<br>PVC prstenovi, RAL7035 (svetlo siva)                                      | DBK14805   |
| 19"Polica fiksna, dubine 450mm, 1 HU, nosivosti 80kg, siva<br>RAL7035 (svetlo siva), montaža u 4 tačke                           | DFS14845-C |
| 19"Nap.panel 9xSCHUKO, 1 HU, ALU, kabl 3m, sivi<br>RAL7035 (svetlo siva)                                                         | IU070114-3 |
| 19"Nap.panel 7xSCHUKO+PNZ, 1.25HU, PVC, kabl 2m, sivi<br>sa prenaponskom zaštitom T3 (klasa D), RAL7035 (svetlo siva)            | IU070113   |
| 19"Nap.panel 9xSCHUKO+On/Off, 1 HU, ALU, kabl 2m, crni<br>sa On/Off prekidačem, RAL9005 (crna)                                   | Q7070114-A |
| 19"Nap.panel 7xSCHUKO+On/Off+PNZ, 1 HU, ALU, kabl 2m, crni<br>sa prenaponskom zaštitom T3 (klasa D), RAL9005 (crna)              | Q7070113-A |
| Set za fiksiranje 19" opreme, M6 (vijak+kavez matica), 50kom<br>1 SET=50 komada                                                  | DSSRA050   |
| Montazna ploča 19", 14HU, 622x482x1mm (VxŠxD), perforirana<br>pocinkovani čelični lim, uključeni vijci i kavez matice            | DMP1914    |
| 19"LED svetiljka sa prekidačem i senzorom pokreta, 230VAC<br>montaža na 19" šinu (vijkom) ili pomoću magneta                     | DTLIGHT01  |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, tihi, bez ventilatora, interni<br>Metalno kućište, 19"                                               | QLGSW2457  |
| 19"Patch panel 24xRJ45 (SFA,SFB), 1 HU, prazan, sivi<br>demontažni zadnji nosač kablova, RAL7035 (svetlo siva)                   | HSE0240GS  |