

Tehničke karakteristike artikla: DV900330-A

19" Fluo svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta



SCHRACK info

Key-Features

- Lighting for Racks and Industry
- Compact-Lighting 26 mm wide
- Rotor with fastening units
- To fix with and always without tools
- Magnet is always used for fastening
- With fix mounted connection cable
- On metal, on profiles, into the 19" -rack
- Fastening by magnet, fastening by magnet and screw, fastening by magnet and snap in
- Screw on profiles have variable hole distance
- Worldwide usage: power supply unit 230V AC/50-60 Hz
- CE, ENEC, TÜV-GS
- With door switch connection (optional)

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	483,00
Neto visina (mm)	25,00
Neto dubina (mm)	55,00
Neto težina (kg)	0,40

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Lista fajlova: 19" Fluo svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta

Elektrische Anschlusswerte

Nennleistung	8W
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10% bei 50-60 Hz
Nennstrom bei 230 V AC	
Potentialfreier Kontakt	über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker, 2,5 A
Anschlussleitung	2x0,75 mm ² , 1,5m lang Mantelfarbe: schwarz

Schutzart/Schutzklasse

Schutzart/Schutzklasse	IP 20/11 (schutzisoliert)
------------------------	---------------------------

Leuchtmittel

Typ/Sockel	T5/G5
Lampenstart	Warmstart
Mittlere Lebensdauer	10.000 h
Lichtfarbe	4.300 K (kaltweiß)
Normen und Kennzeichnungen	
Kennzeichnung	CE, ENEC
Prüfnormen	EN 60598EN 55015
Störaussendungen	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Richtlinien	73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/55/EG
Weitere Daten	
Betriebsgerät	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
19" Fluo svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta	DV900330-A
Dodatni pribor	
Spojni kabl svetiljke DV90033x-a sa prekidačem ASDSW01	DV900332
19" Adapter za mikroprekidač ASDSW01	DSADA001
Mikroprekidač za vrata ormara AC/KC, IP65, plastični	ACDSW010