

Tehničke karakteristike artikla: H6UTG02K0G

Patch kabl RJ45, Cat.6a UTP 10Gb, LS0H, 2m, sivi, PREMIUM

PREMIUM, LS0H



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6A
Konstrukcija kabla	4x2xAWG26/7
Oklop kabla	U/UTP
Materijal provodnika	Standardna žica AWG 26/7 (0,457mm)
Konekcija	1:1
Brzina prenosa	10Gbit
Broj parica	4
Oklop	neoklopljen
Spoljni omotač kabla	LS0H
LED funkcija	bez LED
Opcije identifikacije	Klipse u boji
Neto težina (kg)	0,08
Opis boje	sivo
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	60
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +60
Temperaturni okvir - instalacije (°C)	+0 do +50
Otpor (Ohm)	100 ± 5
Otpornost izolacije (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Kašnjenje uklopa (ns/m)	≤ 427ns/100m
Dielektrična čvrstoća - kontakt-kontakt (V)	500V DC
RoHS	konformno
Otpor petlje (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	Da
Dužina Patch kabla (m)	2,0
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	200,00

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Patch kabl RJ45, Cat.6a UTP 10Gb, LS0H, 2m, sivi, PREMIUM PREMIUM, LS0H	H6UTG02K0G
Dodatni pribor	
FixLink Modul RJ45 Cat.6A UTP 10Gb, SFA, ravan, AWG 24-22 /1 FixLink, za kabl AWG 24-22, SFA, 4PPoE 100W, 1 kom	HEKFMAUGI1
FixLink Modul RJ45 Cat.6A UTP 10Gb, SFA, ravan, AWG 24-22 /24 FixLink, za kabl AWG 24-22, SFA, 4PPoE 100W, 24 kom	HEKFMAUGI2