


Tehničke karakteristike artikla: HLP03L002V

FO Pigtail LC/UPC, OM3, u bojama, 2m, PREMIUM, 12 komada

PREMIUM, Easy Strip

**OM3**

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	15,00
Neto težina (kg)	0,12
Norma konektora	IEC 61754-20
Tip konektora	LC
Vlakno	50/125μ OM3 multimode
Gubitak inseracije tipičan (dB)	0,12
Povratni gubitak tipičan (dB)	≥ 35
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Proizvod	Pigtail
Opcije	Set od 12
Dužina (mm)	2000
Max. dužina trake (mm)	1000

Tehnički podaci - nastavak

Primarni omotač (μm)	250
Sekundarni plašt (μm)	900
Boja provodnika (set 12) / IEC 60304	crvena, zelena, žuta, bela, siva, braou, ljubičasta, tirkizna, crna, narandžasta, roze
Standard vlakna	IEC 60793-2-10
Boja utičnice	Crna
Prečnik kablovskog završetka (mm)	1,25
Ciklusi priključivanja	500
Zatezna čvrstoća (N)	5
Standard	IEC 61753-1

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
FO Pigtail LC/UPC, OM3, u bojama, 2m, PREMIUM, 12 komada PREMIUM, Easy Strip	HLP03L002V
Dodatni pribor	
FO Adapter LCdx MM, bez boč. prirubnice, sivi, snap-in, PREMIUM LC/UPC quad, bez bočne prirubnice, snap-in, plastični	HMO1000111
FO Splice cevčica, dužine 60mm, prozirna	HELSP00011
FO Splice cevčica, dužine 45mm, prozirna	HELSP00010
FO Ranžirna splice kasete, bez poklopca, za 12/24 vlakna, bela bez "češlja", vertikalno složiva	HSELSZSK01
FO Nosač ("češalj") za 6 splice cevčica (za HSELSZSK01) u obliku "češlja", crni	HSELSZSK02
FO Nosač ("češalj") za 12 splice cevčica (za HSELSZSK01) u obliku "češlja", crni	HSELSZSK05
Poklopac za FO ranžirnu splice kasetu HSELSZSK01, beli PREMIUM	HSELSZSK03
FO Panel 19", za 12xLCdx adaptera, prazan, 1 HU, sivi, PREMIUM RAL7035 (svetlo siva), za LC duplex	HSELS240LG
FO Panel 19", za 24xLCdx adaptera, prazan, 1 HU, sivi, PREMIUM RAL7035 (svetlo siva), za LC duplex	HSELS480LG