

Tehničke karakteristike artikla: HSATLSA--A

SAT LNB Quattro za priključak na multisklopku, 40mm

SBC42-70



SCHRACK-Info

The LNB is intended for use in SAT systems with multiswitches. The signals of the individual reception levels are output separately at the corresponding F-connectors.

- Only for multiswitch systems
- For the reception of DVB-S and DVB-S2 signals
- HDTV-compatible
- Extendable weather protection cap to protect the F-connections
- Gold-plated F-connectors
- feed diameter 40 mm

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	125,00
Neto širina (mm)	85,00
Neto visina (mm)	75,00
Neto težina (kg)	0,26
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	60

Tehnički podaci - nastavak

Prečnik dovoda (mm)	40
Prijem od	DVB-S i DVB-S2 signali (HDTV kompatibilno)
Priključak	Pozlaćeni F-kontakti
Broj izlaza	4
Kapa za zaštitu od vremenskih uslova	da
Ulazna frekvencija	Donja granica - 10.7 - 11.7 GHz Gornja granica - 11.7 - 12.75 GHz
Izlazna frekvencija	Niski pojas - 950 ~ 1950 MHz Visoki pojas - 1100 ~ 2150 MHz
Frekvencija oscilovanja	Low Band - 9,75 GHz $\pm$ 1,5 MHz High Band - 10.60 GHz $\pm$ 1.5 MHz
Bučne figure	Niski opseg - $\leq$ 1.0dB Visoki opseg - $\leq$ 1.0dB
Unakrsna polarna izolacija	20 dB (Min.)
Pojačanje	55 ~ 70 dB (tipično)
Linearnost dobitka	$\pm$ 0.5 dB / 27 MHz
Tip reflektora	Offset
Fazni šum	100 dBc / Hz (@ 100kHz) 50 dBc / Hz (@ 1kHz) 75 dBc / Hz (@ 10kHz)
Slika odbijanja	45 dB (min).
Izlazni odnos (prema 75 Ω)	2.5 : 1 (max.)
Vrsta izlaznog priključka	75 Ω F-Konektor
Opseg kontrolnog napona polarizacije	11.5 ~ 14.0 V (Vertical Polarisation) 16.0 ~ 19.0 V (Horzional Polarization) Continuous 22 kHz $\pm$ 4 kHz (High Band Selection)
Proizvod	LNB-ovi

OPIS	Kat. broj
SAT LNB Quattro za priključak na multisklopku, 40mm SBC42-70	HSATLSA--A