


Tehničke karakteristike artikla: HSELS049DR

FO Panel DIN, sa 4 vlakna (2dx), SC/APC, OS2, sivi, CLASSIC

RAL7035 (svetlo siva), DIN montaža, SC/APC duplex, Class C



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto težina (kg)	0,59
Vlakno	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Gubitak inseracije tipičan (dB)	≤0,2
Povratni gubitak tipičan (dB)	≥50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	4
Spojnic/konektor	SC/APC

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
FO Panel DIN, sa 4 vlakna (2dx), SC/APC, OS2, sivi, CLASSIC RAL7035 (svetlo siva), DIN montaža, SC/APC duplex, Class C	HELS049DR
Dodatni pribor	
FO Splice cevčica, dužine 60mm, prozirna	HELSP00011
FO Splice cevčica, dužine 45mm, prozirna	HELSP00010
Alat za čišćenje FO adaptera/konektora "One-Click"(SC,ST,FC) za UPC/APC	HELSZT002
Tester FO signala (sa integrisanim VFL) i RJ45 tester kablova	
PAŽNJA: ovo je izvor svetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi. Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svetla.	HELSZT003
FO Patch SC/APC-SC/APC, OS2, duplex, LS0H, žuti, 2m APC-APC, LS0H	HLP29DD02F
FO Patch SC/APC-SC/APC, OS2, duplex, LS0H, žuti, 5m APC-APC, LS0H	HLP29DD05F
FO Patch LC/APC-SC/APC, OS2, duplex, LS0H, žuti, 2m APC-APC, LS0H	HLP29MD02F
FO Patch LC/APC-SC/APC, OS2, duplex, LS0H, žuti, 5m APC-APC, LS0H	HLP29MD05F