


Tehničke karakteristike artikla: IL153224BS

Masken-Zählerverteiler 2M-24E/BGLD 2ZP, H1105B540T200mm

2 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Downstream redovi, 63 Širine modula, Pokrovnna ploča metal, Gradišće



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	540,00
Neto visina (mm)	1.150,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840634297
Gubitak snage (W)	-276,00
Tip	Maskirna razvodna tabla sa brojiлом (komplet)
Regija	Gradišće
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	2
Visina unit-a	24
Redova brojila	1
Mesta za brojila	2
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	3
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	63

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Masken-Zählerverteiler 2M-24E/BGLD 2ZP, H1105B540T200mm	IL153224BS
2 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Downstream redovi, 63 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gradišće	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 200mm razdelnika za 0 (1 par)	IL091120
Podnožje širine 2 razdelnika za	IL091020
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035	IL900251
pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	
0	IL900380