


Tehničke karakteristike artikla: IL153328NS

Masken-Zählerverteiler 3M-28E/NOE 3ZP, H1335B760T200mm

3 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 4 Downstream redovi, 132 Širine modula, Pokrovnna ploča metal, Donja Austrija



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	760,00
Neto visina (mm)	1.335,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840634983
Gubitak snage (W)	-407,00
Tip	Maskirna razvodna tabla sa brojiлом (komplet)
Regija	Donja Austrija
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	3
Visina unit-a	28
Redova brojila	1
Mesta za brojila	3
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	4
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	132

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Masken-Zählerverteiler 3M-28E/NOE 3ZP, H1335B760T200mm	IL153328NS
3 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 4 Downstream redovi, 132 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 200mm razdelnika za 0 (1 par)	IL091120
Podnožje širine 3 razdelnika za	IL091030
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035	IL900251
pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	