


Tehničke karakteristike artikla: IL154245KK

Masken-Zählerverteiler 2M-45 H/KTN 4ZP, H=2130 B=540 T=200mm

4 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 6 Downstream redovi, 126 Širine modula, Pokrovna ploča Plastika, Koruška



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	540,00
Neto visina (mm)	2.130,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840636635
Gubitak snage (W)	-487,00
Tip	Maskirna razvodna tabla sa brojiлом (komplet)
Regija	Koruška
Umeci	Prednje maske plastične
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	2
Visina unit-a	45
Redova brojila	2
Mesta za brojila	4
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	6
Pokrovna ploča	Plastika
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	126

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Masken-Zählerverteiler 2M-45 H/KTN 4ZP, H=2130 B=540 T=200mm	IL154245KK
4 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 6 Downstream redovi, 126 Širine modula, Pokrovna ploča Plastika, Koruška	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 200mm razdelnika za 0 (1 par)	IL091120
Podnožje širine 2 razdelnika za	IL091020
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	