


Tehničke karakteristike artikla: IL162245NS

Aufputz-Zählerverteiler 2A-45G/NOE 4ZP, H2160B590T250mm

4 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 6 Downstream redovi, 126 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	590,00
Neto visina (mm)	2.160,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840640618
Gubitak snage (W)	-570,00
Tip	Nazidna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Donja Austrija
Umeći	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	2
Visina unit-a	45
Redova brojila	2
Mesta za brojila	4
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	6
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	126

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aufputz-Zählerverteiler 2A-45G/NOE 4ZP, H2160B590T250mm 4 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 6 Downstream redovi, 126 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija	IL162245NS
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par) visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 2 redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim	IL091200-S
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 uključena i 2 ključa s dva ključa	IL900202-F
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F