


Tehničke karakteristike artikla: IL164118KK

Unterputz-Zählerverteiler 1U-18F/KTN 1ZP, H915B380T250mm

1 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 0 Downstream redovi, 0 Širine modula, Pokrovnna ploča
Plastika, Koruška



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	380,00
Neto visina (mm)	915,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840641813
Gubitak snage (W)	-151,00
Tip	Uzidna razvodna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Koruška
Umeci	Prednje maske plastične
Opis boje	RAL 9016
Širina brojila	1
Visina unit-a	18
Redova brojila	1
Mesta za brojila	1
IP stepen zaštite	IP20C
Pokrovna ploča	Plastika
Osnovni opis	Kućište

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Unterputz-Zählerverteiler 1U-18F/KTN 1ZP, H915B380T250mm	IL164118KK
1 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 0 Downstream redovi, 0 Širine modula, Pokrovna ploča Plastika, Koruška	
Dodatni pribor	
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12	IL369001
2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F