


Tehničke karakteristike artikla: IL164218BS

# Unterputz-Zählerverteiler 2U-18E/BGLD 2ZP, H915B590T250mm

2 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 1 Downstream redovi, 21 Širine modula, Pokrovnna ploča metal, Gradišće



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)  | 590,00                                                |
| Neto visina (mm)  | 915,00                                                |
| Neto dubina (mm)  | 250,00                                                |
| EAN               | 9004840642087                                         |
| Gubitak snage (W) | -209,00                                               |
| Tip               | Uzidna razvodna tabla sa umetkom za brojila (komplet) |
| Regija            | Gradišće                                              |
| Umeci             | Prednje maske metalne                                 |
| Opis boje         | RAL 9016                                              |
| Širina brojila    | 2                                                     |
| Visina unit-a     | 18                                                    |
| Redova brojila    | 1                                                     |
| Mesta za brojila  | 2                                                     |
| IP stepen zaštite | IP20C                                                 |
| Downstream redovi | 1                                                     |
| Pokrovna ploča    | metal                                                 |
| Osnovni opis      | Kućiste                                               |
| Širine modula     | 21                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                     | Kat. broj  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 2U-18E/BGLD 2ZP, H915B590T250mm<br>2 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 1 Downstream redovi, 21 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gradišće | IL164218BS |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                    |            |
| Brava 61005 sa ključem<br>s jednim ključem                                                                                                                               | IL900200-F |
| Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m                                                                                                                              | BK002401   |
| Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035<br>pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                        | IL900251   |
| Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12<br>2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka                                                                          | IL369001   |
| Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa<br>s dva ključa                                                                                                            | IL900201-F |
| 0                                                                                                                                                                        | IL900380   |