


Tehničke karakteristike artikla: IL164345NS

Unterputz-Zählerverteiler 3U-45E/NOE 3ZP, H2160B810T250mm

3 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 10 Downstream redovi, 330 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	810,00
Neto visina (mm)	2.160,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840643206
Gubitak snage (W)	-603,00
Tip	Uzidna razvodna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Donja Austrija
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 9016
Širina brojila	3
Visina unit-a	45
Redova brojila	1
Mesta za brojila	3
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	10
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućiste
Širine modula	330

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Unterputz-Zählerverteiler 3U-45E/NOE 3ZP, H2160B810T250mm 3 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 10 Downstream redovi, 330 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija	IL164345NS
Dodatni pribor	
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F