


Tehničke karakteristike artikla: IL164421KK

Unterputz-Zählerverteiler 4U-21F/KTN 4ZP, H1055B 1030T250mm

4 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 1 Downstream redovi, 45 Širine modula, Pokrovn ploča Plastika, Koruška



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	1.055,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840643336
Gubitak snage (W)	-378,00
Tip	Uzidna razvodna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Koruška
Umeći	Prednje maske plastične
Opis boje	RAL 9016
Širina brojila	4
Visina unit-a	21
Redova brojila	1
Mesta za brojila	4
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	1
Pokrovnna ploča	Plastika
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	45

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Unterputz-Zählerverteiler 4U-21F/KTN 4ZP, H1055B1030T250mm	IL164421KK
4 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 1 Downstream redovi, 45 Širine modula, Pokrovnna ploča Plastika, Koruška	
Dodatni pribor	
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F