


Tehničke karakteristike artikla: IL168339NS

Aufputz-Zählerverteiler 3A-39M/NOE 9ZP, H1885B810T250mm

9 Mesta za brojila, 3 Redova brojila, 2 Downstream redovi, 66 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	810,00
Neto visina (mm)	1.885,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840646009
Gubitak snage (W)	-629,00
Tip	Nazidna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Donja Austrija
Umeći	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	3
Visina unit-a	39
Redova brojila	3
Mesta za brojila	9
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	2
Pokrovnna ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	66

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aufputz-Zählerverteiler 3A-39M/NOE 9ZP, H1885B810T250mm 9 Mesta za brojila, 3 Redova brojila, 2 Downstream redovi, 66 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Donja Austrija	IL168339NS
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par) visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 3 redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim	IL091300-S
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 uključena i 2 ključa s dva ključa	IL900202-F
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F