


Tehničke karakteristike artikla: IL172224AS

N/Z inst.ormar. 2A-24, 8-redni, 168 ŠM, 1195x590x250mm metal

8 Broj redova, 168 Širine modula, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	590,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840631388
Gubitak snage (W)	-333,00
Tip	Nazidna tabla sa instalacijskim umetkom (komplet)
Regija	Standard
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina brojila	2
Visina unit-a	24
IP stepen zaštite	IP20C
Klasa zaštite	I
Otpornost na udar	IK08
Visine modula	24
Broj redova	8
Pokrovn ploča	metal

Tehnički podaci - nastavak

Osnovni opis	Razvodna tabla
Širine modula	168

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
N/Z inst.ormar. 2A-24, 8-redni, 168 ŠM, 1195x590x250mm metal	IL172224AS
8 Broj redova, 168 Širine modula, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par) visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 2 redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim	IL091200-S
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 uključena i 2 ključa s dva ključa	IL900202-F
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F