

Tehničke karakteristike artikla: IP3270145-

Razvodni blok PTRV 8-PV BU/BK

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, blue, elements: black



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	87,50
Neto širina (mm)	8,30
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	0,03
EAN	4046356796200
Gubitak snage (W)	0,56
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	120
Osnovni opis	Stežajka
Sistem	Push-In
Serijski	PT
Verzija	Pribor
max, poprečni presek, puna žica (mm²)	2,50
max, poprečni presek, fleksibilna žica (mm²)	1,50
Maks. presek fleksibilnog provodnika sa hilznom na kraju (mm²)	1,50
min, poprečni presek, puna žica (mm²) (mm²)	0,14
min, poprečni presek, fleksibilna žica (mm²)	0,14

Tehnički podaci - nastavak

Min. presek fleksibilan sa hilznom na kraju (mm ²)	0,14
Prečnik (mm ²)	1.5
Opis boje	crno
Nazivna struja (A)	17,50

OPIS	Kat. broj
Razvodni blok PTRV 8-PV BU/BK 250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, blue,elements: black	IP3270145