

Tehničke karakteristike artikla: ISA05225-A

# ARROW-BLUE rastavljač veličine 00, 4polni, M8

Panel mounting



## Detalji artikla

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

## Tehnički podaci

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Gubitak snage (W)                      | 12,00          |
| Min. temperatura okoline (°C)          | -25            |
| Maks. temperatura okoline (°C)         | 55             |
| Veličina                               | NH 00          |
| Standard                               | EN 60947-3     |
| Konvencionalna termička struja Ith (A) | 160            |
| Nazivni radni napon (V)                | 690            |
| Nazivna radna struja (A)               | 160            |
| Nazivna frekvencija (Hz)               | 50 - 60        |
| Nazivni napon izolacije (V)            | 1000           |
| Nazivna struja kratkog spoja           | 65kA (AC 500V) |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V) | 8kV                                                |
| Električni životni vek (životni ciklus)   | 200                                                |
| Polovi                                    | 4                                                  |
| Priključak kabla                          | šrafovi priključak                                 |
| IP stepen zaštite                         | IP20C                                              |
| Mehanički životni vek                     | 1600 operation cycles                              |
| Vrsta ugradnje                            | Vertikalno / Horizontalno                          |
| Kategorija prenapona/stepen zagađenja     | III / 3                                            |
| Kategorija upotrebe                       | 2: AC-23B - 400V - 160A<br>1: AC-21B - 690V - 160A |

## Tabela artikla

| OPIS                                                      | MASA BAKRA (kg/km) | Kat. broj  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ARROW-BLUE rastavljač veličine 00, 4polni, M8             |                    | ISA05225-A |
| Panel mounting                                            |                    |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                     |                    |            |
| Nožasti osigurač NV, In=4A, veličina 00/000, Un=400V AC   |                    | ISP00004   |
| Nožasti osigurač NV, In=6A, veličina 00/000, Un=400V AC   |                    | ISP00006   |
| Nožasti osigurač NV, In=10A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00010   |
| Nožasti osigurač NV, In=16A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00016   |
| Nožasti osigurač NV, In=20A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00020   |
| Nožasti osigurač NV, In=25A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00025   |
| Nožasti osigurač NV, In=32A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00032   |
| Nožasti osigurač NV, In=35A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00035   |
| Nožasti osigurač NV, In=40A, veličina 00/000, Un=400V AC  | 8                  | ISP00040   |
| Nožasti osigurač NV, In=50A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00050   |
| Nožasti osigurač NV, In=63A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00063   |
| Nožasti osigurač NV, In=80A, veličina 00/000, Un=400V AC  |                    | ISP00080   |
| Nožasti osigurač NV, In=100A, veličina 00/000, Un=400V AC |                    | ISP00100   |
| Nožasti osigurač NV, In=125A, veličina 00, Un=400V AC     |                    | ISP00125   |
| Nožasti osigurač NV, In=160A, veličina 00, Un=400V AC     |                    | ISP00160   |