

Tehničke karakteristike artikla: ISA05232--

NH rastavljač ARROW BLUE, veličina 3, 4-polni, 630A, M10

NV rastavna sklopka za osigurače veličina 2 i 3



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH3 - 630A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Tehnički podaci

Gubitak snage (W)	68,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Veličina	NH 3
Konvencionalna termička struja Ith (A)	630
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna radna struja (A)	630
Nazivna frekvencija (Hz)	50 - 60
Nazivni napon izolacije (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Električni životni vek (životni ciklus)	200

Tehnički podaci - nastavak

Polovi	4
Priključak kabla	šrafovi priključak
IP stepen zaštite	IP2XC
Mehanički životni vek	1000 operation cycles
Vrsta ugradnje	Vertikalno / Horizontalno
Bezhalogeni	Da
Kategorija prenapona/stepen zagađenja	III/3
Kategorija upotrebe	1: AC-21B - 690V - 630A 2: AC-22B - 500V - 630A 3: AC-23B - 400V - 630A

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NH rastavljač ARROW BLUE, veličina 3, 4-polni, 630A, M10	ISA05232
NV rastavna sklopka za osigurače veličina 2 i 3	
Dodatni pribor	
Stezaljka ARROW BLUE veličina 2 i veličina 3 max. clamping range: 95-300mm² Al/Cu	ISA05745-A
Pokrov gore/dole 60 i 70mm, veličina 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Nožasti osigurač NV, In=200A, veličina 3, Un=400V AC	ISP03200
Nožasti osigurač NV, In=250A, veličina 3, Un=400V AC	ISP03250
Nožasti osigurač NV, In=315A, veličina 3, Un=400V AC	ISP03315
Nožasti osigurač NV, In=400A, veličina 3, Un=400V AC	ISP03400
Nožasti osigurač NV, In=500A, veličina 3, Un=400V AC	ISP03500
Nožasti osigurač NV, In=630A, veličina 3, Un=400V AC	ISP03630