

Tehničke karakteristike artikla: ISA05362--

HRC letva ARROW BLACK veličina 2, 3-polni, 185 mm, M12

Verzija za integraciju strujnih transformatora



Tehnički podaci

Gubitak snage (W)	52,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Neto širina (mm)	100,00
Neto visina (mm)	664,00
Neto dubina (mm)	196,00
Neto težina (kg)	4,79
Dodatni pribor	ISA05365--;ISA05366--;ISA05367--;ISA05369-A;ISA05376--



Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
HRC letva ARROW BLACK veličina 2, 3-polni, 185 mm, M12		ISA05362
Verzija za integraciju strujnih transformatora		
Dodatni pribor		
Strujni transformator 150A ARROW BLACK, 1-3, sa CT-montažom		
Primarna struja 150A, sekundarna struja 5A, klasa tačnosti 1, prividni omski otpor 3,75VA, bez atestiranja, za ARROW BLACK linijske osigurače za strujne transformatore veličine 1-3		ISA05365
Strujni transformator 250A ARROW BLACK, 1-3, sa CT-montažom		
Primarna struja 250A, sekundarna struja 5A, klasa tačnosti 1, prividni omski otpor 3,75VA, bez atestiranja, za ARROW BLACK linijske osigurače za strujne transformatore veličine 1-3		ISA05366
Strujni transformator 400A ARROW BLACK, 1-3, sa CT-montažom		
Primarna struja 400A, sekundarna struja 5A, klasa tačnosti 1, prividni omski otpor 3,75VA, bez atestiranja, za ARROW BLACK linijske osigurače za strujne transformatore veličine 1-3		ISA05367
Komplet za ožičenje za merne transf ARROW BLACK, vel 1-3		
Komplet za ožičenje mernog transformatora sa priključnim blokom, za ugradnju u NH trake veličine 1-3 sa transformatorom, za montažu na vrh trake, 6-pinski 2,5 mm ²	0,032	ISA05369-A
Priključne stezaljke za NV letve vel. 1-3,priklj.bez bušenja		
koriste se za montažu rastavnih letvi NV ARROW BLACK veličina 1,2 i 3 na sabirnički 185mm sistem bez bušenja. Potrebne su 3 priključne stezaljke za jednu rastavnu letvu.		ISA05376