

Tehničke karakteristike artikla: IU008533--

Magnetna sv.za raz.ormane sa mag. IP20 80-265VAC sa senzorom

Magnetna svetiljka za razvodne ormene sa magnetom IP20 80-265VAC i sa senzorom



SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	330,00
Neto visina (mm)	35,00
Neto dubina (mm)	33,00
Neto težina (kg)	0,12
IP stepen zaštite	IP20
Nazivni napon	85-265V-AC

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Plastika
Opis boje	providno
Širina (mm)	330
Visina (mm)	35
Dubina (mm)	33
Tip	Kućište svetiljke
Nazivna struja (A)	2,50
Tip priključka	Utična stezaljka
Način pričvršćenja	Magnetni
Moment zatezanja (Nm)	2
Vrsta ugradnje	Vertikalno / Horizontalno
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +50
Vlažnost vazduha (%)	max. 90
Izvor svetla	LED
Potrošnja struje	6W
Svetlosni flux (lm)	600
Životni vek	50.000h

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Magnetna sv.za raz.ormane sa mag. IP20 80-265VAC sa senzorom	IU008533
Magnetna svetiljka za razvodne ormane sa magnetom IP20 80-265VAC i sa senzorom	
Dodatni pribor	
Produžni kabl za svetiljku IU008533 dužine 1 met 2x0,75mm2	IU008535
Produžni kabl za svetiljku IU008533 dužine 1 met 2x0,75mm2	
LS-FI, C karakteristika, 16A/300mA/A, 1-polni+N	BO817616
reagira na pojavu sinusne AC i pulsirajuće DC diferencijalne struje	