

Tehničke karakteristike artikla: KC201043--

Samostojeći orman 2 vrata IP55 V=2000 Š=1000 D=400 mm

čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Tijelo ormara: pocinčani čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrlna i dvokrlna)
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm primjenom seta za regulaciju dubine ACMPD002. Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina ACCLT300 (za dubinu 300 mm), ACCLT400 (za dubinu 400 mm) i ACCLT500 (za dubinu 500 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm, sastavljena iz dva dijela
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrlnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Kod dvokrlnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Svi paneli vrata sadrže okvir za montažu vrata sa perforacijama u rasteru 25mm. Lijevo Z-kriilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrlni i dvokrlni IP55

- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : Ormar s vratima, stražnju stranicu, krovni panel, donje ploče, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto težina (kg)	128,10
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stepen zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	1000
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Debljina zida tela (mm)	1,50
Montažna ploča	bez montažne ploče
Širina montažne ploče (mm)	
Visina montažne ploče (mm)	
Debljina zida vrata (mm)	2
Broj donjih ploča	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Širina donje ploče (mm)	830
Tip	Kompaktni samostojeći ormar
Maksimalno opterećenje (kg)	700
Opteretivost montažne ploče (kg)	700
Gubitak snage (W)	-924,00

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Samostojeći orman 2 vrata IP55 V=2000 Š=1000 D=400 mm čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	KC201043
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Stranice podnožja po dubini, 400x100(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT041
Stranice podnožja po širini, 1000x100(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB101
Stranice podnožja po dubini, 400x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT042
Stranice podnožja po širini, 1000x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB102
Krovna ploča za kablovske uvodnice V = 1000 D = 400 mm Pogodno za ormare AC / KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE1004 IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	
Slide-in šine za montažne ploče za ormare dubine 400mm Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	ACCLT400
Transportne ušice M 12 za AC/KC za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSS1537
Matica M6, 1VE=10kom.	ACCNM615
Zavrtanj M6x16mm, 1VE(10kom.) PU=10 pieces	ACCNK006
Matica M8, 1VE=10kom.	ACCNM815
Zavrtanj M8x16mm, 1VE(10kom.) PAK=10 komada	ACCNK008
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforiran, u isporuci kao jedan nosač dužine 3 metra	BK14004--B
Montažni nosač (DIN šina) 35x7,5mm perforirana, L=2m Dimenzije 2000x35x7,5mm (DxŠxV), veličina rupe 18mmx6.3mm	BK14005--A
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV) cena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14037
Ključ za bravu, 5mm umetak sa dvostrukim urezom 1 SET=1 komad	DV903532