

Tehničke karakteristike artikla: LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED Ugradna podna, 3000K, IP67 ner. čel.

ugradna podna svetiljka



Detalji artikla

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1000
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP67
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	36
Snaga (W)	13

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	600
Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	Ø150
Ugradna dubina (mm)	170
Opis boje	Brušeni metal
Materijal	Nerđajući čelik 316 Staklo
Dužina (mm)	180
Širina (mm)	180
Visina (mm)	131
Prečnik (mm)	180
Dodatni pribor	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
DxŠxV mm	180x180x131
ØxV mm	180x131
OTVOR mm	Ø150

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
GIMBLE OUT 150 LED Ugradna podna, 3000K, IP67 ner. čel. ugradna podna svetiljka	LI1000384
Dodatni pribor	
DASAR® PREMIUM DN160 montažno kućište	LI1000655
IP68 razvodna kutija, 3-žilna za 3-žilne kablove prečnika 6-12mm, prihvatač stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 podna ugradna kutija Svetiljka	LI233792