

Tehničke karakteristike artikla: LI1000387-

ANINDA LED Zidna i ugradna plafonska svetiljka, 3000K, 90°

bez drivera, zidna i plafonska ugradna svetiljka



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Snaga (W)	16
Snaga (W)	16
Lumen (lm)	1040
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	25.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Sijalica uključena	da
Sistemska efikasnost (lm/W)	65
Nazivna struja mA (mA)	700
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Otvor (mm)	590x45
Ugradna dubina (mm)	85
Boja	Mat crna

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum Akril staklo
Dužina (mm)	605
Širina (mm)	58
Visina (mm)	86
Dodatni pribor	LI1001133-;LI1001136-;LI464032--
DxŠxV mm	605x58x86
OTVOR mm	590x45

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ANINDA LED Zidna i ugradna plafonska svetiljka, 3000K, 90° bez drivera, zidna i plafonska ugradna svetiljka	LI1000387
Dodatni pribor	
LED drajver, 700mA, 12.5-25W, dimabilan	LI1001133
LED drajver, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA, DALI uključen kabal	LI464032