

Tehničke karakteristike artikla: LI1000388-

ANINDA LED Zidna i ugradna plafonska svetiljka, 3000K, 90°

bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	605,00
Neto širina (mm)	58,00
Neto visina (mm)	86,00
Neto težina (kg)	1,05
Otvor (mm)	590x45
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	srebrno
Materijal	Aluminijum Akril staklo
Proizvođač	03-SLV
Nazivna struja mA (mA)	700
Snaga (W)	16
Sistemska efikasnost (lm/W)	65
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	80
Lumen (lm)	1040

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	85
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	605x58x86
OTVOR mm	590x45

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ANINDA LED Zidna i ugradna plafonska svjetiljka, 3000K, 90° bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka	LI1000388
Dodatni pribor	
LED drajver, 700mA, 12.5-25W, dimabilan	LI1001133
LED drajver, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA, DALI inkl. Cable relief	LI464032