

Tehničke karakteristike artikla: LI1000692-

Q-LINE CL, LED plafonska svetiljka, 2m, BAP, crna, 3000K

nadgradna



Detalji artikla

Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4200
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	10
Životni vek	25000
Dimabilno	Fazni presek (C) Da
Klasa zaštite	I
Klasa energetske efikasnosti	F
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	30
Snaga (W)	93
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	900
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Plastika
Dužina (mm)	2000
Širina (mm)	60
Visina (mm)	60
DxŠxV mm	2000x60x60

OPIS	Kat. broj
Q-LINE CL, LED plafonska svetiljka, 2m, BAP, crna, 3000K nadgradna	LI1000692