

Tehničke karakteristike artikla: LI1000792-

ALAMEA LED Ugradna plafonska svetiljka, bela, 3000K, 45W



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3600
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	35.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Snaga (W)	45
Nazivna struja mA (mA)	1000
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	225x130
Ugradna dubina (mm)	113
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Staklo
Dužina (mm)	246

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	156
Visina (mm)	113
Dodatni pribor	LI1001115-;LI464032--;LI464170--
DxŠxV mm	246x156x113
OTVOR mm	225x130

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ALAMEA LED Ugradna plafonska svetiljka, bela, 3000K, 45W	LI1000792
Dodatni pribor	
LED drajver, 1000mA, 40W, dimabilan	LI1001115
TCI LED-Driver 50VA, DALI uključen kabal	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA,	LI464170