

Tehničke karakteristike artikla: LI1000988-

## STRUCTEC LED

# 24W, šinski, srebrnosivi, 4000K, 36°, 3-fad.

za 3-fazni šinski sustav 230V



### Tehnički podaci

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Neto dužina (mm)            | 180,00                                |
| Neto visina (mm)            | 165,00                                |
| Neto prečnik (mm)           | 90,00                                 |
| Montaža                     | Plafonsko nadgradna<br>Montaža na zid |
| Boja                        | srebrno                               |
| Materijal                   | Aluminijum                            |
| Proizvođač                  | O3-SLV                                |
| Nazivni napon AC (V)        | 220-240                               |
| Grlo                        | LED Platine                           |
| Snaga (W)                   | 30                                    |
| Sistemska efikasnost (lm/W) | 100                                   |
| Temperatura boje (K)        | 4000                                  |
| Indeks reprodukcije boje    | 90                                    |
| Lumen (lm)                  | 3000                                  |
| Životni vek                 | 30.000h                               |
| Klasa zaštite               | I                                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Klasa energetske efikasnosti | A++   A+   A |
| Sijalica uključena           | da           |
| Prečnik (mm)                 | 90           |
| ØxV mm                       | 90x165       |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                       | Kat. broj |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| STRUCTEC LED 24W, šinski, srebrnosivi, 4000K, 36°, 3-fad.<br>za 3-fazni šinski sustav 230V | LI1000988 |