

Tehničke karakteristike artikla: LI1001015-

KAMUELA ECO LED Vatrootporna ugradna plafonska svet, IP65

Vatrootpilina ugradna plafonska svetiljka



SCHRACK info

Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer warmweißen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie ist für mindestens 90 Minuten Feuerbeständig. Zum Betrieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Konstantstromtreiber integriert und ist somit für den direkten Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehäusefarbe auswählbar.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	400
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥84
Životni vek	25000
Dimabilno	Kontrola faze (L) Fazni presek (C) Da
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65

Tehnički podaci - nastavak

Klasa energetske efikasnosti	E
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	38
Sistemska efikasnost (lm/W)	62
Snaga (W)	6
Nazivni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 70
Ugradna dubina (mm)	71
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Plastika
Dužina (mm)	88
Širina (mm)	88
Visina (mm)	71
Prečnik (mm)	88
DxŠxV mm	88x88x71
ØxV mm	88x71
OTVOR mm	Ø 70

OPIS	Kat. broj
KAMUELA ECO LED Vatrootporna ugradna plafonska svet, IP65	LI1001015
Vatrootpilina ugradna plafonska svetiljka	