

Tehničke karakteristike artikla: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

LED unutrašnja ugradna plafonska svetiljka,



Detalji artikla

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3600 - 4000
Temperatura boje (K)	2700-6500
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vek	25.000h
Dimabilno	VALETO Da Dim-do-toplo
Klasa zaštite	II
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	95
Snaga (W)	39
Nazivni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska ugradna Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Akril staklo
Dužina (mm)	620
Širina (mm)	620
Visina (mm)	11
Dodatni pribor	LI420001 --, LI420021 --
DxŠxV mm	620x620x11

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 LED unutrašnja ugradna plafonska svetiljka,	LI1001251
Dodatni pribor	
SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM	LI420021