

Tehničke karakteristike artikla: LI1001344-

LED Panel Round, viseća svet 40W 3000K 2630lm dim. alu, beli

viseća svetiljka, uključen set za ovesanje 2000mm



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Watt (W)	40
Snaga (W)	40
Svetlosni flux (lm)	2630
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	1-10V
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka privezak
Izvor svetla	SMD LED
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	110

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	66
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG 1-10V
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Viseća
Dužina visilice (mm)	2000
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Dodatni pribor	LI470505--
ØxV mm	604x27

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Panel Round, viseća svet 40W 3000K 2630lm dim. alu, beli viseća svetiljka, uključen set za ovešanje 2000mm	LI1001344
Dodatni pribor	
Potenciometar za PWM upravljanje	LI470505