

Tehničke karakteristike artikla: LI1002504-

VILUA II WL, zidna svetiljka, 16W 3000K

IP54 100° 810lm

spoljašnja ugradna zidna svetiljka



Detalji artikla

Die mit leistungsstarken, warmweißen LED bestückte Wandleuchte VILUA ist in mehreren Versionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP54 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	810
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Klasa energetske efikasnosti	E
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	100
Sistemske performanse (W)	16
Snaga (W)	17
Nazivni napon AC (V)	100-277
Nazivna struja mA (mA)	350
Izlazna struja (A)	350
Način montaže	Montaža na zid
Opis boje	antracit
Materijal	Aluminijum Staklo
Dužina (mm)	90
Širina (mm)	200
Visina (mm)	200
DxŠxV mm	90x200x200

OPIS	Kat. broj
VILUA II WL, zidna svetiljka, 16W 3000K IP54 100° 810lm spoljašnja ugradna zidna svetiljka	LI1002504