

Tehničke karakteristike artikla: LI1002605-

LED SAIL WL, 400lm, 3000K, zidna svetiljka, IP54

LED spoljašnja nadgradna zidna svetiljka



Detalji artikla

Die 360° abstrahlende Wandaufbauleuchte LED SAIL ist durch die hohe IP Schutzart bestens für den Aussenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Stahl gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist LED SAIL in weißer oder anthraziter Ausführung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1185
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	70
Sistemske performanse (W)	18
Snaga (W)	18
Način montaže	Montaža na zid

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	antracit
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	90
Širina (mm)	250
Visina (mm)	315
DxŠxV mm	90x250x315

OPIS	Kat. broj
LED SAIL WL, 400lm, 3000K, zidna svetiljka, IP54	LI1002605
LED spoljašnja nadgradna zidna svetiljka	