

Tehničke karakteristike artikla: LI1003607-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 55° 500mA LED crna

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 1600                           |
| Boja svetla              | Neutralno bela                 |
| Temperatura boje (K)     | 4000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                                        |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                                 |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                                 |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                                |
| Snaga (W)                              | 17,50                                                                                                                              |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 500                                                                                                                                |
| Otvor (mm)                             | Ø 120                                                                                                                              |
| Ugradna dubina (mm)                    | 100                                                                                                                                |
| Opis boje                              | crno                                                                                                                               |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                                         |
| Dužina (mm)                            | 135                                                                                                                                |
| Širina (mm)                            | 135                                                                                                                                |
| Visina (mm)                            | 90                                                                                                                                 |
| Prečnik (mm)                           | 135                                                                                                                                |
| Dodatni pribor                         | LI1004054-; LI1004064-; LI1004069-; LI1004790-; LI1004791-; LI1004792-; LI1004793-; LI1006143-; LI1006144-; LI1006145-; LI1006146- |
| DxŠxV mm                               | 135x135x90                                                                                                                         |
| ØxV mm                                 | 135x90                                                                                                                             |
| OTVOR mm                               | Ø 120                                                                                                                              |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                        | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 55° 500mA LED crna<br>Ugradna plafonska svetiljka, podesiva | LI1003607 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                       |           |
| LED W LED bela<br>LED Driver                                                                | LI1004054 |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver                                          | LI1004064 |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Driver                                        | LI1004069 |
| NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 providan                                                | LI1004790 |
| NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 providan                                                | LI1004791 |
| NUMINOS M difuzor W LED IP20 zamućen                                                        | LI1004792 |
| NUMINOS M difuzor saće W LED IP20 crni                                                      | LI1004793 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                  | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                 |           |
| Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006143 |
| Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006144 |
| Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm crna<br>Montažni okvir | LI1006145 |
| Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm bela<br>Montažni okvir | LI1006146 |