

Tehničke karakteristike artikla: LI1003615-

NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 20° 500mA LED bela/hrom

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



Detalji artikla

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1660
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	17,50
Nazivna struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	100
Opis boje	bela Hrom
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	135
Širina (mm)	135
Visina (mm)	90
Prečnik (mm)	135
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DxŠxV mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
OTVOR mm	Ø 120

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 20° 500mA LED bela/hrom	LI1003615
Ugradna plafonska svetiljka, podesiva	
Dodatni pribor	
LED W LED bela	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004790
NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004791
NUMINOS M difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004792

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS M difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004793
Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm crna Montažni okvir	LI1006143
Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm bela Montažni okvir	LI1006144
Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm crna Montažni okvir	LI1006145
Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm bela Montažni okvir	LI1006146