

Tehničke karakteristike artikla: LI1003649-

# NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED crna

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 2150                           |
| Boja svetla              | Toplo bela                     |
| Temperatura boje (K)     | 3000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Faktor odsjaja (UGR)     | 22                             |
| Životni vek              | 50000                          |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP stepen zaštite                      | IP20                                                                                                          |
| Klasa energetske efikasnosti           | E                                                                                                             |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                   |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                            |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                            |
| Ugao emisije (°)                       | 20                                                                                                            |
| Snaga (W)                              | 25,40                                                                                                         |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 700                                                                                                           |
| Način montaže                          | Plafonska ugradna                                                                                             |
| Otvor (mm)                             | Ø 145                                                                                                         |
| Ugradna dubina (mm)                    | 105                                                                                                           |
| Opis boje                              | crno                                                                                                          |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                    |
| Dužina (mm)                            | 160                                                                                                           |
| Širina (mm)                            | 160                                                                                                           |
| Visina (mm)                            | 95                                                                                                            |
| Prečnik (mm)                           | 160                                                                                                           |
| Dodatni pribor                         | LI1004062-;LI1004065-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| DxŠxV mm                               | 160x160x95                                                                                                    |
| ØxV mm                                 | 160x95                                                                                                        |
| OTVOR mm                               | Ø 145                                                                                                         |

## Tabela artikla

| OPIS                                               | Kat. broj |
|----------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED crna | LI1003649 |
| Ugradna plafonska svetiljka, podesiva              |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA               | LI1004062 |
| LED Driver                                         |           |
| LED Driver 30W 700mA                               | LI1004065 |
| LED Driver                                         |           |
| NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 providan       | LI1004794 |
| NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 providan       | LI1004795 |
| NUMINOS L difuzor W LED IP20 zamućen               | LI1004796 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                  | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                 |           |
| NUMINOS L difuzor saće W LED IP20 crni                                | LI1004797 |
| Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006147 |
| Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006148 |
| Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm crna<br>Montažni okvir | LI1006149 |
| Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm bela<br>Montažni okvir | LI1006150 |