

Tehničke karakteristike artikla: LI1003685-

NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED bela

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2350
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	25,40
Nazivna struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	105
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	95
Prečnik (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
DxŠxV mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
OTVOR mm	Ø 145

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED bela	LI1003685
Ugradna plafonska svetiljka, podesiva	
Dodatni pribor	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004794
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004795
NUMINOS L difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004796

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004797
Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm crna Montažni okvir	LI1006147
Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm bela Montažni okvir	LI1006148
Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm crna Montažni okvir	LI1006149
Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm bela Montažni okvir	LI1006150