

Tehničke karakteristike artikla: LI1003691 -

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 55° 700mA LED bela

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 2350                           |
| Boja svetla              | Neutralno bela                 |
| Temperatura boje (K)     | 4000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                              |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                       |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                       |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)                              | 25,40                                                                                                                    |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 700                                                                                                                      |
| Otvor (mm)                             | Ø 145                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)                    | 105                                                                                                                      |
| Opis boje                              | bela<br>crno                                                                                                             |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                               |
| Dužina (mm)                            | 160                                                                                                                      |
| Širina (mm)                            | 160                                                                                                                      |
| Visina (mm)                            | 95                                                                                                                       |
| Prečnik (mm)                           | 160                                                                                                                      |
| Dodatni pribor                         | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| DxŠxV mm                               | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxV mm                                 | 160x95                                                                                                                   |
| OTVOR mm                               | Ø 145                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                               | Kat. broj |
|----------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 55° 700mA LED bela | LI1003691 |
| Ugradna plafonska svetiljka, podesiva              |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA               | LI1004062 |
| LED Driver                                         |           |
| LED Driver 30W 700mA                               | LI1004065 |
| LED Driver                                         |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA             | LI1004070 |
| LED Driver                                         |           |
| NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 providan       | LI1004794 |
| NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 providan       | LI1004795 |
| NUMINOS L difuzor W LED IP20 zamućen               | LI1004796 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                  | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                 |           |
| NUMINOS L difuzor saće W LED IP20 crni                                | LI1004797 |
| Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006147 |
| Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006148 |
| Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm crna<br>Montažni okvir | LI1006149 |
| Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm bela<br>Montažni okvir | LI1006150 |