

Tehničke karakteristike artikla: LI1003698-

NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 20° 1050mA LED crna/bela

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3500
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	37,40
Nazivna struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 175
Ugradna dubina (mm)	130
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	118
Prečnik (mm)	190
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
DxŠxV mm	190x190x118
ØxV mm	190x118
OTVOR mm	Ø 175

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 20° 1050mA LED crna/bela	
Ugradna plafonska svetiljka, podesiva	LI1003698
Dodatni pribor	
LED Driver 40W multi mA	
LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	
LED Driver	LI1004066
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	
LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004798
NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004799
NUMINOS XL difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004800

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS XL difuzor saće W LED crni	LI1004801
Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm crna Montažni okvir	LI1006151
Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm bela Montažni okvir	LI1006152
Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm crna Montažni okvir	LI1006153
Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm bela Montažni okvir	LI1006154