

Tehničke karakteristike artikla: LI1003711-

NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 20° 1050mA LED bela/hrom

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3400
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	37,40
Nazivna struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 175
Ugradna dubina (mm)	130
Opis boje	bela Hrom
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	118
Prečnik (mm)	190
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
DxŠxV mm	190x190x118
ØxV mm	190x118
OTVOR mm	Ø 175

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 20° 1050mA LED bela/hrom	LI1003711
Ugradna plafonska svetiljka, podesiva	
Dodatni pribor	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004798
NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004799
NUMINOS XL difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004800

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS XL difuzor saće W LED crni	LI1004801
Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm crna Montažni okvir	LI1006151
Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm bela Montažni okvir	LI1006152
Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm crna Montažni okvir	LI1006153
Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm bela Montažni okvir	LI1006154