

Tehničke karakteristike artikla: LI1003879-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 20° 500mA LED bela/hrom

Ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 1550                           |
| Boja svetla              | Toplo bela                     |
| Temperatura boje (K)     | 3000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                              |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                       |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                       |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)                              | 17,50                                                                                                                    |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)                             | Ø 90                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)                    | 75                                                                                                                       |
| Opis boje                              | bela<br>Hrom                                                                                                             |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                               |
| Dužina (mm)                            | 105                                                                                                                      |
| Širina (mm)                            | 105                                                                                                                      |
| Visina (mm)                            | 68                                                                                                                       |
| Prečnik (mm)                           | 105                                                                                                                      |
| Dodatni pribor                         | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| DxŠxV mm                               | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxV mm                                 | 105x68                                                                                                                   |
| OTVOR mm                               | Ø 90                                                                                                                     |

## Tabela artikla

| OPIS                                                    | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 20° 500mA LED bela/hrom | LI1003879 |
| Ugradna plafonska svetiljka                             |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                   |           |
| LED W LED bela                                          | LI1004054 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                    | LI1004064 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                  | LI1004069 |
| LED Driver                                              |           |
| NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 providan            | LI1004790 |
| NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 providan            | LI1004791 |
| NUMINOS M difuzor W LED IP20 zamućen                    | LI1004792 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                  | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                 |           |
| NUMINOS M difuzor saće W LED IP20 crni                                | LI1004793 |
| Numinos® S montažni okvir, okrugli 160/100mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006139 |
| Numinos® S montažni okvir, okrugli 160/100mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006140 |
| Numinos® S montažni okvir, kvadratni 160/100mm crna<br>Montažni okvir | LI1006141 |
| Numinos® S montažni okvir, kvadratni 160/100mm bela<br>Montažni okvir | LI1006142 |