

Tehničke karakteristike artikla: LI1004664-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

crna

Zidna, plafonska svetiljka, DIM-TO-WARM



Detalji artikla

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	36 - 780
Boja svetla	Sveća bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	2000-3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	25.000h
Dimabilno	Fazni presek (C) Da Dim-do-toplo
Klasa zaštite	I

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	10,50
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	250
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Staklo
Dužina (mm)	115
Širina (mm)	115
Visina (mm)	185
Prečnik (mm)	115
DxŠxV mm	115x115x185
ØxV mm	115x185

OPIS

Kat. broj

OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 crna

LI1004664

Zidna, plafonska svetiljka, DIM-TO-WARM