

Tehničke karakteristike artikla: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 bela

LED viseća svetiljka, 50% direkt 50% indirekt, bele boje



Detalji artikla

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	5000
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vek	50000
Dimabilno	DALI Da
Klasa energetske efikasnosti	D
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka privezak
Sijalica uključena	Da

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	80
Snaga (W)	57
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1550
Način montaže	Viseća
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	1200
Širina (mm)	260
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1200x260x30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 bela LED viseća svetiljka, 50% direkt 50% indirekt , bele boje	LI1005396
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM